

Фильтродержатели серии ФД

Фильтродержатели (корпуса фильтров) предназначены для размещения в них патронных фильтрующих элементов.

Фильтродержатели изготавливаются из нержавеющей стали 12Х18Н10Т или AISI 304 и состоят из основания, в котором находятся посадочные гнезда для установки фильтроэлементов, и корпуса. Входной и выходной патрубки расположены в основании фильтродержателя, что позволяет производить замену фильтроэлементов без отсоединения трубопроводов. Фильтродержатели также комплектуются манометрами на входе и выходе для контроля перепада давления фильтрующих элементов, спускниками остатков жидкости, спускником воздуха и ответными фланцами под приварку (молочной гайкой или клэмповым соединением).

Максимальное рабочее давление до 6 атм, максимальная рабочая температура до 150°C.

/01.12.2019-Р/

Наименование	Кол-во элементов	Габаритные размеры (В × Ш), мм	Ду вход / выход (или уточняется при заказе)	Цена (с НДС), руб.
ФД - 1 - 250	1	400 × 200	½"	43 800
ФД - 1 - 500	1	800 × 200	½"	47 000
ФД - 1 - 750	1	1 050 × 200	½"	52 300
ФД - 3 - 500	3	1 000 × 460	1"	80 500
ФД - 5 - 500	5	1 000 × 460	1½"	97 200
ФД - 5 - 750	5	1 250 × 460	1½"	100 600
ФД - 5 - 1000	5	1 500 × 460	1½"	105 600
ФД - 9 - 750	9	1 250 × 560	2"	127 600
ФД - 9 - 1000	9	1 500 × 560	2"	135 600
ФД - 14 - 750	14	1 290 × 610	2"	163 600
ФД - 14 - 1000	14	1 540 × 610	2"	167 500
ФД - 18 - 1000	18	1 570 × 660	2"	206 100
ФД - 24 - 1000	24	1 665 × 800	2½"	236 800

Обозначение марки фильтродержателя: **ФД – N – D**,

где **N** – количество размещаемых фильтрующих элементов, *шт.*;

D – длина фильтрующего элемента, *мм*

В фильтродержателях ФД возможно применение как отечественных, так и зарубежных фильтрующих элементов. По требованию заказчика изготавливаются фильтродержатели с посадочными гнездами для установки фильтрующих элементов фирм PALL, Sartorius и других.

На основе фильтродержателей ФД ООО "Альтаир" производит фильтрационные установки по индивидуальным требованиям заказчика.

Производительность установок от 0,1 до 100 м³/ч.

Фильтрационные установки могут состоять из нескольких узлов фильтрации, включают насос, измерительную и запорную арматуру, трубопроводы.

Установки компактны, мобильны, просты в эксплуатации и могут быть смонтированы стационарно по месту или размещены на подвижной тележке.



ООО "Альтаир" производит монтаж, пуско-наладочные работы, гарантийное и сервисное обслуживание выпускаемого оборудования.



Санитарно-эпидемиологическое заключение № 33.ВЛ.02.515.П.000745.07.06 от 20.07.2006 г.
Сертификат соответствия № С- RU- АЯ56.В.01261 от 01.03.2011 г.
Экспертное заключение №205 от 25.10.2010г